



## HDI

### Жидкотопливные нагреватели воздуха непрямого нагрева

Дизельные нагреватели воздуха непрямого нагрева применяются в закрытых помещениях со средним уровнем вентиляции: магазины, палатки, выставочные павильоны и т.д. Могут применяться при устранении последствий различных чрезвычайных ситуаций, а также при проведении общественных мероприятий.

Имеется возможность подключения гибких шлангов, благодаря которым воздух будет распространяться равномерно непосредственно в помещение. Можно установить трубы для отвода отработанных газов.

Современная камера сгорания (сталь AISI 430) с 4-ходовым теплообменником из алюминизированной стали способствует увеличению теплообмена в самой камере с последующим охлаждением дымовых газов, что приводит к повышению КПД до 90% (модели HDI55, HDI85).

- Автоматическая встроенная дизельная горелка.
- Электронная система стабилизации пламени.
- Предохранительный термостат.
- Разъем для подключения термостата, гигростата или таймера.
- Шнур питания 1,5 м со штекером.
- Топливный бак из резины устойчивой к углеводородам с покрытием из текстиля (HDI22, HDI32) или в металлической оплетке (HDI55, HDI85)
- Автоматическая функция поствентиляции.
- Удобный слив топлива.
- Распределительная коробочка.
- Заглушка топливного бака с байонетным замком.

#### Жидкотопливные нагреватели HDI непрямого нагрева

Модель	Тепловая мощность [кВт]	Расход воздуха [м <sup>3</sup> /ч]	Расход топлива [кг/ч]	Параметры электросети [В/Гц]	t на выходе при 20°C [°C]	Вместимость бака [л]	Диаметр дымохода [мм]	Диаметр гибкого шланга 1-2 сопла [мм]	Размер прибора [мм]	Вес нетто/брутто [кг]
HDI22	23,4	550	1,85	230, 50	95	42	120	-	1075x440x615	40/45
HDI32	34,1	1150	2,7	230, 50	75	42	150	300/-	1215x440x670	48/55
HDI55	58,6	2500	4,64	230, 50	66	65	150	350-300	1435x555x940	81/95
HDI85	90,6	4300	7,17	230, 50	77	105	150	400-300	1740x690x1025	110/135

## Принадлежности



Модель	Описание
02AC598	Комплект пневматических колес $\varnothing$ 250 мм для HDI55
02AC599	Комплект пневматических колес $\varnothing$ 250 мм для HDI85
02AC581	Комнатный термостат +5/+30°C с кабелем 10 м и штекером 90°
02AC548	Фильтр предварительного нагрева топлива для HDI55, HDI85
02AC582	Профессиональный термостат -5/+50°C с кабелем 10 м и штекером 90°
02AC501	Переходник одинарный для HDI32 ( $\varnothing$ 300 мм)
02AC502	Переходник одинарный для HDI55 ( $\varnothing$ 350 мм)
02AC503	Переходник одинарный для HDI85 ( $\varnothing$ 400 мм)
02AC546	Переходник двухходовой для HDI55 ( $\varnothing$ 300 мм)
02AC505	Переходник двухходовой для HDI85 ( $\varnothing$ 300 мм)
02AC562	Гибкий шланг $\varnothing$ 300 мм (6 м)
02AC563	Гибкий шланг $\varnothing$ 350 мм (6 м)
02AC564	Гибкий шланг $\varnothing$ 400 мм (6 м)

Для помещений большого объема и для получения более точного расчета тепловой мощность см. стр.12.